

Omschrijving: Houtteer is vanwege zijn goede UV bestendigheid uitstekend geschikt voor bovengrondse objecten zoals schuren, palen, hekwerk e.d. en kan over met bitumen en carbolineum behandelde oppervlakken worden aangebracht. Weerbestendig, sneldrogend, vochtregulerend en gemakkelijk verwerkbaar. Voor buiten.

Verwerking

In dunne lagen aanbrengen met kwast, bokkenpoot of roller.

Verdunning: gebruiksklaar, eventueel verdunnen met ca. 5% terpentine.

Verbruik: sterk afhankelijk van de laagdikte en de structuur van het te behandelen oppervlak.

Droogtijd bij 23°C Droogtijd bij 23°C: sterk afhankelijk van de aangebrachte laagdikte. Stofdroog na ca. 2-4 uur. Eventuele 2e laag aanbrengen na 5-6 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Voorbehandeling

Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn. Loszittende oude lagen op hout verwijderen en schuren met schuurpapier.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verdunning: Gebruiksklaar

Gevarenklasse: Zie veiligheidsblad (MSDS)

Reinigen gereedschap:

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen

Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist. Na gebruik blik goed sluiten en vorstvrij bewaren op een koele plaats.

Bij het schuren, afkrabben etc. van verflagen kunnen schadelijke deeltjes vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik indien nodig de juiste beschermingsmiddelen.

Waarschuwing: Gebruikte lappen en doeken kunnen door broei ontbranden. Altijd uitgevouwen buiten laten drogen of met water overgieten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.