



IMPRA



VERFTECHNISCH ADVIES

Impra onder andere toepassen op;

- Onbehandeld (nieuw)hout.
- Geïmpregneerd tuinhout.
- Verouderde / verpoederde tuinbeits lagen.
- (Ongeschuurd) verweerd hout.

Nieuw hout;

Het nieuwe geschaafde of ongeschuurde hout afwerken met minimaal 2 lagen Impra. Al naar gelang de gewenste kleursterkte eventueel nogmaals 1 of 2 maal behandelen. De Impra onverdund toepassen.



Bestaand hout:

Oude dekkende beitslagen volledig verwijderen tot blank hout is verkregen en vervolgens behandelen als nieuw hout.

Reeds met Impra behandelde en in goede staat verkerende ondergronden zijn na (hogedruk)reiniging opnieuw met 1 laag in een optimale staat te brengen.

Eerder met Impra behandelde ondergronden die in een matige staat verkeren na (hogedruk)reiniging opnieuw behandelen met 2 lagen Impra om deze weer in optimale staat te brengen.



Aandachtspunt:

Voor een gelijkmatige kleur, voor en tijdens gebruik goed roeren.

Eventuele alg- en schimmelsporen dienen vooraf aan het schilderwerk te worden geëlimineerd met een daarvoor geschikt product volgens voorschrift fabrikant.

Tip:

Behandeling van het hout rondom met 1 laag Impra, vooraf aan het monteren van het object, verlengt de levensduur van het hout aanzienlijk.





IMPRA

Impra is een lijnoliehoudende, sterk impregnerende transparante kleurbeits voor afwerking en bescherming van zachte houtsoorten zoals grenen- en vurenhout. Door het sterk impregnerende vermogen eenvoudig toe te passen op hout in de tuin zoals schuttingen, pergola's, blokhutten, ruwe rabatdelen en andere houten constructies in en om de tuin.

- Impregnerende kleurbeits.
- Sterk impregnerend.
- Schuren bij onderhoud niet noodzakelijk.
- Zeer geschikt voor geïmpregneerd hout.

EIGENSCHAPPEN

BASIS

Alkydhars met lijnolietoeslag.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,86 kg/dm³

VASTESTOFGEHALTE

ca. 22 vol%

GLANSGRAAD

Niet van toepassing

NB: Impra is niet/minimaal filmvormend maar trekt volledig in het hout.

KLEUREN

7 transparante standaard kleuren; zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit, bruin, donkergroen, lichtgroen.

LAAGDIKTE

ca. 25 µm droog

PRODUCTGEGEVENS

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 2,5 liter.

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

VERWERKING

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven de 5°C en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn.

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet meer dan 18% bedragen.

VERWERKING

Verwerkbaar met ieder type kwast of roller die geschikt is voor het verwerken van oplosmiddelhoudende verven.

NB: Ruim (verzadigend) aanbrengen. Kops hout meerdere keren verzadigen voor een optimale bescherming

RENDEMENT

ca. 7-9 m² per liter.

NB: Het rendement is sterk afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%

Stofdroog : na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

NB: De droogtijden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden en aangebrachte laagdikte.

Dik aangebrachte lagen zullen bij lagere temperaturen iets langzamer drogen.

VERDUNNING

De verf niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik. Indien verdunnen toch noodzakelijk is dan maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine toevoegen.

REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine .

NB: Reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

