

Status:	OK
Vrijgave:	25.11.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Schaumstoff-Schleifmittel
Hoofd-industrieën:	Automotive Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Marine Ramen,deuren

Productprofiel	
Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-220; 280
Dragermateriaal:	PU-schuim (zacht)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	



Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	5 - medium	
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	10 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:	5 - medium	

Voordelen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Geen doorschuren dankzij drukcompenserend schuimstof - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Weinig verstopping - Meerdere keren te gebruiken - Gelijkblijvend vermogen gedurende de volledige productlevensduur - Nat en droog toepasbaar
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Nat en droog toepasbaar - Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing - Weinig verstopping dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel - Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen - Gelijmatige oppervlakken ook op gewelfde werkstukken - Gelijmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit - Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht

Toepassingen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen - Afschuren van opstaande houtvezels - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> - Opschuren van hout en kunststoffen - Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf - Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen - Matteren van lakken - Vlakschuren van plamuur en vulmiddel - Tussenschuren van lak

Materiaal		
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> Gips Hout Hout Kleuren Lakken Lakken Lakken Lakken Lakken Minerale materialen Oude lak Oude verf Plamuur Vulmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Melaminefolie <input type="radio"/> Kunststof <input type="radio"/> Gips <input checked="" type="radio"/> Hardhout <input checked="" type="radio"/> Zachthout <input checked="" type="radio"/> Kleur <input type="radio"/> NC-lak <input checked="" type="radio"/> PUR-lak <input checked="" type="radio"/> UP-lak <input checked="" type="radio"/> UV-lak <input checked="" type="radio"/> Watergedragen lak <input type="radio"/> Minerale materiaal <input checked="" type="radio"/> Oude lak <input checked="" type="radio"/> Oude verf <input type="radio"/> Plamuur <input checked="" type="radio"/> Vulmiddel
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> Compoundmaterialen Grondlagen Kleuren Kunststoffen Lakken Vulmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Compound materiaal <input checked="" type="radio"/> Grondlaag <input checked="" type="radio"/> Kleur <input checked="" type="radio"/> Kunststof <input checked="" type="radio"/> Oude lak <input checked="" type="radio"/> Vulmiddel

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Schuimstof-schuurmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> - Pads - Schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Handschuren	Handschuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <p>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</p>

Communicatie			
Claim:	Past zich perfect aan het werkstuk aan		
Copy:	Het maakt niet uit of het rondingen, vormen of contouren zijn: met 7983 siasponge flex kan een gelijkmatig en perfect schuurbeeld verkregen worden. De extra zachte schuimstof van siasponge flex zorgt voor een maximaal vormaanpassingsvermogen.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: ID	Achterkant: ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking: ID 8153	Automotive: ID 7216
	Productshow:		
	Macro-opname:		ID 8197
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 9385

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing