



# STORCH®

Die voorsprong neem ik.

## Bouwdroger HighDry 300

Vochtige ruimten professioneel en efficiënt drogen

**NIEUW!**



### Eigenschappen

- Sneller een droog object dankzij het grote ontvochtigingsvermogen van 50 l / 24 h
- Eenvoudige en intuïtieve bediening dankzij de automatische functies
- Duurzaam en gemakkelijk te transporteren dankzij de stabiele metalen omkasting in het transportkader



Continue ontvochtiging: door de aansluiting van de afvoerslang die deel uitmaakt van de levering, loopt het gecondenseerde water direct af en kan de HighDry 300 ononderbroken werken.



Kamertemperatuur en vochtgehalte van de ruimte evenals verschillende werkingsstanden verschijnen zeer duidelijk op de verlichte display met bewegende icoontje.

## In de levering inbegrepen

Bouwdroger HighDry 300, incl. onderstel met montage materiaal, transporthandvat, luchtfilter, waterreservoir met condensaatlang 1 m en handleiding.

## Toepassingen

- effectief drogen van beton, estrik en pleister bij renovatie- en saneringswerken in nieuwbouw en oude gebouwen
- verwijderen van vochtschade, bv. waterschade door lekken in leidingen
- voorkomen van schade aan bepleistering en schimmels
- vochtregulering voor het behoud van een constante luchtvochtigheid

## Bijkomende voordelen

- omvangrijke automatische programma's: timer start/stop, ontdooien, regulering van de luchtvochtigheid, geheugen bij stroompannes, start/stop als de luchtvochtigheid werd bereikt of overschreden, condensaatreservoir vol
- lichte, compacte constructie met onderstel dat geschikt is voor steigers
- milieuvriendelijk koelmiddel
- condensaatreservoir met groot volume
- transport en opslag in individuele stand door rolzuigercompressor

Technische gegevens	
Art.-Nr.	61 53 00
Netspanning	230 V / 50 Hz
Vermogen	0,9 kW
Beveiliging	4 A
Veiligheidsklasse	IP 22
Luchtcirculatievermogen	300 m <sup>3</sup> / h
Ontvochtigingsvermogen max.	50 l / 24 h (bij 30° C en 80 % rF)
	30 l / 24 h (bij 27° C en 60 % rF)
Condensaatreservoir volume	7 l
Werkbereik temperatuur	5 - 35° C
Werkbereik luchtvochtigheid	10 - 95 % rF
Koelmiddel	R290
Afmetingen toestel	H 66 cm x B 45 cm x T 48 cm (H 90 cm, transporthandvat omhooggeklapt)
Gewicht	30 kg
Geluidsvolume	56 dB (A)